



项目	艾世铭商用冷冻柜
型号	IC-F-78A
电源	单相220 ~ 50Hz 容量: 0.56kVA (2.53A)
电流	额定电流: 4.1A
功耗	469W 加热器: 316W 除霜: 250W
热损耗	*W
电源线	2.3m(电源插头带地线)
有效容积	502L
外形尺寸	700mm(W)×800mm(D)×1990(-2020)mm(H)
内箱尺寸	596mm(W)×646mm(D)×1484mm(H)
外壳材料	不锈钢、镀锌钢(背面、底部) ABS塑料(门把手)
内胆材料	不锈钢、ABS塑料(门)
隔热材料	聚氨酯泡沫塑料
隔热材料发泡剂	环戊烷
制冷系统	强制空气循环
除霜系统	加热器
压缩机	全封闭式
冷凝器	丝管式、风冷
蒸发器	鳍片管式
制冷剂	R404A
温度控制	出厂设定温度-18°C 微处理器控制 可调范围-23 ~ -7°C
除霜控制	微处理器控制
电路保护	保险丝、地线
压缩机保护	马达保护器(自动复位)
支脚	塑料 可调范围90 ~ 120mm
搁架	3个
重量	净重: 106kg(毛重: 约114kg)
包装	纸板箱 760mm (W) x 920mm (D) x 2075mm (H)
工作条件	环境温度: 5 ~ 43°C 电压范围: 额定电压±6%

- \*本公司保留随时变更规格和设计的权利, 恕不另行通知。
1. 请按照附带的使用手册中所述的场地说明、供水/排水连接及电气连接方法正确安装本产品。  
为满足安装要求, 请在安装位置留出10mm的额外空间(为确保空气正常流通和方便管道连接作业, 同样需要留出额外空间)。
  2. 热损耗基于在35°C的环境温度和220V 50Hz的电源条件下所达到的冷却温度。
  3. 产品代码: R605

# ICE MATE REACH-IN FREEZER IC-F-78A

APPROVED NAGASE	CHECKED NAGASE	DESIGNED WANG	DRAWN WANG	SCALE 1/20	TRIGONOMETRY
NAGASE	WANGQ	2020.12.11	DATE 2019.12.07	DRAWING NO. D27742	SYMBOL 2
APPROVED	DESIGNED	SYMBOL	DATE		